



MA-H = CA. 4200 BEI ROK 500

SPANNUNG 400V
 FREQUENZ 50HZ
 LEISTUNG 3,5KW
 STEUERSP. 24V DC
 VORSICHERUNG 20A
 DRUCKLUFT 6BAR

	A	B	C	D
PAL 1200/800	3200	3000	2750	1442
PAL 1250/1250	3695	3325	3075	1767
PAL 1500/1500	4174	3678	3428	2120

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

BETONQUALITÄT B300 FÜR HSA-BODENANKER

Rohmaße / Benennung		Werkstoff / Normnummer		Bemerkung	
		BA-Nummer			
Projekt					
Index	Anzahl der Änd.	Datum	Name	Benennung	
Blatt	Gezeichnet	2003 10 13	HR.	LAY-OUT	
Geprüft			Zeichnungsnummer		
Format			Maßstab		FLYER_F TABELLE
A3			Allgemeintoleranzen		
DIN ISO 2768-mK-E			1:25		
DIN 8570-BF					