



SPANNUNG 4,00V  
 FREQUENZ 50HZ  
 LEISTUNG 3,0KW  
 STEUERSP. 24V DC  
 VORSICHERUNG 20A  
 DRUCKLUFT 6BAR

	A	B	C	D	E
PAL 1200/800	2400	2750	1700	1442	1050
PAL 1250/1250	2700	3050	2000	1767	1200
PAL 1500/1500	3100	3450	2400	2120	1400

Rohmaße / Benennung		Werkstoff / Normnummer		Bemerkung
		BA-Nummer		
Projekt				
Index	Anzahl der Änd	Datum	Name	Benennung
Blatt	Gezeichnet	2004.11.05	HR.	LAY-OUT
	Geprüft			Zeichnungsnummer
Format	Allgemeintoleranzen		Maßstab	SPIDER__VA__TABELLE
A3	DIN ISO 2768-mK-E DIN 8570-BF		1:25	

BETONQUALITÄT B300 FÜR HSA-BODENANKER

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mit-  
 teilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall  
 der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.