



SPANNUNG 4,00V
 FREQUENZ 50HZ
 LEISTUNG 2,5KW
 STEUERSP. 24V DC
 VORSICHERUNG 16A
 DRUCKLUFT 6BAR

BETONQUALITÄT B300 FÜR HSA-BODENANKER

	A	B	C	D
PAL 1200/800	1506	1195	2750	1442
PAL 1250/1250	1664	1353	3066	1767
PAL 1550/1550	1901	1590	3540	2192

OBERKANTE SÄULENRAHMEN H=3533

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mit-
 teilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall
 der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Rohmaße / Benennung		Werkstoff / Normnummer		Bemerkung	
		BA-Nummer			
		Projekt			
Index	Anzahl der Ändl	Datum	Name	Benennung	
Blatt	Gezeichnet	2003.10.13	HR.	LAY-OUT	
	Geprüft			Zeichnungsnummer	
Format	Allgemeintoleranzen		Maßstab	FLYER_TABELLE	
A3	DIN ISO 2768-mk-E DIN 8570-BF		1:20		