



	A	B	C	D	E
PAL 1200/800	4390	3870	2750	1442	2280
PAL 1250/1250	4885	4195	3075	1767	2442
PAL 1500/1500	5364	4548	3428	2120	2619

SPANNUNG 400V
 FREQUENZ 50HZ
 LEISTUNG 5,5KW
 STEUERSP. 24V DC
 VORSICHERUNG 20A
 DRUCKLUFT 6BAR

BETONQUALITÄT B300 FÜR HSA-BODENANKER

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mit-
 teilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall
 der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Rohmaße / Benennung		Werkstoff / Normnummer		Bemerkung
		BA-Nummer		
		Projekt		
Index	Anzahl der Änd.	Datum	Name	Benennung
Blatt	Gezeichnet	2005 12 13	DD	LAY-OUT FLYER VADBS
	Geprüft			Zeichnungsnummer
Format	Allgemeintoleranzen	Maßstab		FLYER_VADBS_TABELLE
A2	DIN ISO 2768-mK-E DIN 8570-BF	1:25		