

CB 550

EIN AUTOMAT MIT VIELEN VORTEILEN



Der CB 550 ist die vollendete Verwirklichung des Gedankens von Flexibilität. Neben Dosen verschiedener Größen (0,25L, 0,33L) ist dieser Automat in der Lage, Plastik- oder Glasflaschen mit Durchmessern von 62mm bis max. 73mm auszugeben. Was die Wahlvielfalt betrifft, entspricht der CB 550 den höchsten Anforderungen der Kunden (höchste Auswahlmöglichkeit durch große Anzahl von Getränkeanwahlen). Die größte Sorgfalt wurde dem

Türdesign gewidmet: abgerundete Form und große Graphikfläche sind die bezeichnenden Eigenschaften des Modells 550. Durch das besondere Design der Tür ist der Austausch der Lexan-Tafel in max. 15 Minuten möglich; ein sicherer Vorteil, damit neue Getränke, Werbeaktionen, oder individuelle Gestaltungen für Reklamezwecke durchgeführt werden können.

WITTENBORG

CB 550

- Vierfacher Dosenschacht
- Doppelter Flaschenschacht
- Kühleinheit mit erhöhter Leistung
- Einfache Wartung und Befüllung
- Abgerundete Tür, große und eindrucksvolle Lexan-Tafel
- Sehr umweltfreundlich

Die Schächte können Produkte mit einem Durchmesser von 62mm bis 73mm ausgeben.

VIELSEITIGKEIT DER AUSGABESYSTEME

Der Kaltgetränkeautomat CB 550 ist mit 8 Einzelschächten ausgestattet. Er wurde so ausgelegt, daß eine leichtere Bedienung (es sind nur wenige Handgriffe erforderlich) möglich ist, sowie eine Rationalisierung der Ersatzteile gesichert ist. Die Schächte sind mit einem simplen Auslösemechanismus ausgestattet.

HÖCHSTE SICHERHEIT

Der Kaltgetränkeautomat CB 550 bietet einen wirkungsvollen Widerstand gegen Diebstahlversuche und vandalistische Aktivitäten. Das Tastenfeld aus druckgepresstem Aluminium, der einbruchsichere Ausgabebereich und die Verstärkung des Gehäuses machen diesen Automaten so gut wie „uneinnehmbar“.

LEICHTERE BEFÜLLUNG, AUFSTELLUNG UND WARTUNG

Konstruktionsbedingt ist das Befüllen des Automaten äußerst leicht und ergonomisch durchzuführen. Die neu konzipierte Kühleinheit mit höherer Kühlleistung und längerer Lebensdauer ist so ausgelegt, daß die Wartungs-/Reinigungsintervalle erheblich verlängert werden konnten.

UMWELTSCHUTZ UND HOHE TECHNOLOGIE

Der Automat CB 550 stellt in eindrucksvoller Weise die Verpflichtung unseres Unternehmens zum Umweltschutz dar. Die Verwendung des Kühlmittels R 134 garantiert den Schutz der Ozonschicht.

Die Reduzierung des Energieverbrauchs wird durch die besonderen Eigenschaften des neuen Kühlaggregates garantiert und auch dadurch, daß die Innentür nicht zusammen mit der Außentür geöffnet wird, wenn Wartungsarbeiten oder statistische Erfassungen vorgenommen werden. Die Qualität und die elektrische Sicherheit des Automaten CB 550 wurden durch den italienischen Überwachungsverein IMQ zugelassen und entspricht den EWG Richtlinien 89/392, 89/336 und 73/23 sowie den Vorschriften für Behinderte.

ELEKTRONIK

- Der CB 550 ist mit BDV Protokoll ausgestattet.
- Anzeige der gesamten Getränkeausgaben im Display beim Schließen der Tür.
- Programmierung über die Tastatur und automatischem Set-up per Superprogrammer.
- Statistikausgabe über Drucker, Protokoll per Hand-held oder über RS 232-Schnittstelle.

ZAHLUNGSSYSTEME

Münzwechsler, Cashless-Systeme, Banknotenleser, Geldkarte usw. im BDV Protokoll.

ZUBEHÖR

- Sicherheitsschloß für Geldkasse
- Infrarot-Datenerfassungs-Kit
- Transport-Kit
- Befestigungs-Kit (Wand/Boden)
- Räder-Kit
- Umbau-Kit (Flaschen/Dosen)

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

ANWAHLN:		CB 550/8
Anzahl Getränkewahlen		8
ABMESSUNGEN:		
Höhe	mm	1830
Breite	mm	870
Tiefe ohne Tür	mm	745
Tiefe	mm	910
Gewicht	Kg	260
Anschlußspannung		230 V
Speisefrequenz		50 Hz
GESAMTINHALT:		
Dosen (0,33 Lt., 4-lagig)	Stck.	max. 512
Flaschen (2-lagig)	Stck.	max. 256
Einzelschacht	Stck.	2
INHALT DES EINZELSCHACHTES:		
Flaschen	Stck.	32
Dosen	Stck.	64
KÜHLEINHEIT:		
Aufgenommene Leistung		400 W
Strom		2,6 A
Kühlleistung		500 W
Temperatur-Regelung: der Thermostat ist einstellbar und erreicht in Stellung 7 seine niedrigste Temperatur von 1,5° C, Schallpegel unter 70 db		

KONFIGURATION (standard) CB 550/8

SCHACHT Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Flaschengröße	0,5 Lt.	0,5 Lt.	0,5 Lt.	0,5 Lt.	0,5 Lt.	0,5 Lt.	0,5 Lt.	0,5 Lt.
Flaschen-sorte	NRW	NRW	NRW	Brunnen	Brunnen	Coca Cola Fanta (Konturfl.)	Coca Cola Fanta (Konturfl.)	Coca Cola Fanta (Konturfl.)
Flaschen-durchmesser (mm)	68 ø	68 ø	68 ø	73 ø	73 ø	69 ø	69 ø	69 ø
Kapazität	16 Fl.	16 Fl.	16 Fl.	2 x 14 28 Fl.	2 x 14 28 Fl.	15 Fl.	15 Fl.	15 Fl.

Schachtkapazität

Flaschen	Durchmesser	Anzahl pro Schacht
	62 - 68 mm	16*
	69 - 71 mm	15*
	72 - 73 mm	14*
Dosen	66 mm (4-lagig)	64

* Falls die Flaschenform und -länge es zuläßt, kann die Kapazität auch verdoppelt werden, d.h. die Flasche darf nicht länger als 245 mm sein.